

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T

JOHN DEERE 4045T



MOTOR John Deere 4045 T
Capacidade: 13,3 litro

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Multifleet SHPD 10W-40

Mudar cada 100 horas

UTILIZAÇÃO

Alternativo, teor de enxofre do combustível < 0,0015%

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agridiesel CRD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Multifleet SHPD 10W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 3 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO Hurth
Capacidade: 9 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL TRASEIRO Hurth
Capacidade: 9 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

Capacidade: 0,5 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agrifluid HT

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T

JOHN DEERE 4045T



REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 0,5 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT	

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

TRANSMISSÃO POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacidade: 22,7 litro (+ radiador)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Serviço inicial		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Mudar cada 100 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 133 litro (Sistema hidráulico, incluindo depósito)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6034T JOHN DEERE 4045T

**PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO****UTILIZAÇÃO**

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Labora Grease****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3****MP Lithep Grease EP 2****SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 16,3 litro

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.