

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T (2012 E POSTERIORMENTE)



MOTOR Kubota V3307 Di-T3
Capacidade: 11,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth MSP 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet MSP 15W-40*Verificar cada 8 horas, mudar cada 500 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrisynth MSP 10W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Agridiesel MSP 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Dieselfleet MSP 15W-40*Mudar cada 250 horas***DIFERENCIAL DIANTEIRO**

Capacidade: 4 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT*Mudar cada 6 meses/ 500 horas***DIFERENCIAL TRASEIRO**

Capacidade: 3,8 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT*Mudar cada 6 meses/ 500 horas***REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS**

Capacidade: 0,9 litro (cada)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Mudar cada 6 meses/ 500 horas*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 625 T (2012 E POSTERIORMENTE)



REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 0,9 litro (cada)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Mudar cada 6 meses/ 500 horas

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 115 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		

Verificar cada 8 horas, mudar cada 12 meses/ 1000 horas

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 12 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.