

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642T JOHN DEERE 4045T (<-17173)



**MOTOR** John Deere 4045 T  
Capacidade: 13,3 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	<b>Multifleet SHPD 10W-40</b>

Mudar cada 100 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Alternativo, teor de enxofre do combustível < 0,0015%	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
<b>Agridiesel CRD+ 15W-40</b>	<b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	<b>Multifleet SHPD 10W-40</b>

Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 3 meses

**DIFERENCIAL DIANTEIRO** Dana  
Capacidade: 9 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>Agrifluid HT</b>	

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

**DIFERENCIAL TRASEIRO** Dana  
Capacidade: 9 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>Agrifluid HT</b>	

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

**REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS**  
Capacidade: 0,5 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
<b>Agrifluid HT-Plus</b>	<b>Agrifluid HT</b>	

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642T JOHN DEERE 4045T (<-17173)



## REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 0,5 litro (cada cubo)

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Agrifluid HT-Plus**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Agrifluid HT**

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

## TRANSMISSÃO POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacidade: 22,7 litro (+ radiador)

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 2032**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Almirol**

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

## UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 2032**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Almirol**

Mudar cada 100 horas

## SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 178 litro (Sistema hidráulico, incluindo depósito)

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Perlus H 46**

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

## SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

## UTILIZAÇÃO

Normal

## CLIMA

Moderado

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**SP Matic 2032**

## RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**ATF Almirol**

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

# MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642T JOHN DEERE 4045T (<-17173)



## PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

### UTILIZAÇÃO

Normal

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Labora Grease**

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

**MP Lithep Grease EP 2**

## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 16,3 litro

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

*The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*