

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (27251->)



MOTOR John Deere 4045 T
Capacidade: 14,7 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Serviço inicial	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Mudar cada 100 horas

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Alternativo, teor de enxofre do combustível < 0,0015%	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30	Agrisynth LSP Ultra 10W-40	Agrisynth MSP 10W-40

Verificar cada 10 horas, mudar cada 250 horas/ 3 meses

DIFERENCIAL DIANTEIRO Dana
Capacidade: 15 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

DIFERENCIAL TRASEIRO Dana
Capacidade: 15 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS
Capacidade: 2,5 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Agrifluid HT-Plus		

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642XT

JOHN DEERE 4045T TIER 4I (27251->)



REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

Capacidade: 2,5 litro (cada cubo)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT-Plus

Verificar cada 250 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

TRANSMISSÃO POWERSHIFT Clark T12000 3/3

Capacidade: 14,8 litro (+ radiador)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Almirol

Verificar cada 10 horas, mudar cada 1000 horas/ 12 meses

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 2032

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

ATF Almirol

Mudar cada 100 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidade: 113,5 litro (Reservatório de óleo hidráulico), Capacidade: 170 litro (Sistema hidráulico, incluindo depósito)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Perlus H 46

Verificar cada 10 horas, mudar cada 2000 horas/ 24 meses

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Labora Grease

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

MP Lithep Grease EP 2

Mudar cada 50 horas

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 20,1 litro

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 6642XT JOHN DEERE 4045T TIER 4I (27251->)



inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.