

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 SCP



MOTOR

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Multifleet SHPD 15W-40*Mudar cada 300 horas*

UTILIZAÇÃO

Serviço inicial

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Multifleet SHPD 15W-40*Mudar cada 50 horas*

ARTICULAÇÕES DO EIXO COM CASQUILHOS WIELAND

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2

DIFERENCIAL DIANTEIRO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT*Mudar cada 900 horas*

DIFERENCIAL TRASEIRO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Agrifluid HT*Mudar cada 900 horas*

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 SCP



REDUÇÕES NOS CUBOS DIANTEIROS

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Mudar cada 900 horas

REDUÇÕES NOS CUBOS TRASEIROS

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Mudar cada 900 horas

TRANSMISSÃO

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gear Oil Alcat 10W	ATF Dexron II-D	

Mudar cada 900 horas

SISTEMA HIDRÁULICO

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		

Mudar cada 900 horas

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
LHM +		

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 840 SCP



PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

CALÇOS DO BRAÇO DE GUINDASTE TELESCÓPICO

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
MoS2 Grease EP 2		

TRAVÃO DO GUINCHO DEPÓSITO DO ÓLEO

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Perlus H 46		

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.