

ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4 T-JET COMPETIZIONE (103 KW) (2012-2016)

**MOTOR 312A3000**

Capacidade: 2,9 litro (Enchimento de serviço), Capacidade do filtro: 0,15 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 5W-50*Mudar cada 15000 km/ 12 meses*

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Condições extremas	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 5W-50*Verificar cada 3000 km, mudar cada 10000 km/ 12 meses***EIXO TRANSMISSÃO SEMI-AUTOMÁTICO 5/1**

Capacidade: 1,65 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 5015**ACTUAÇÃO HIDRÁULICA CAIXA DE TRANSMISSÃO**

Capacidade: 0,7 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Fluid 3023**SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM**

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4*Verificar cada 30000 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses*

**ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4 T-JET
COMPETIZIONE (103 KW) (2012-2016)****SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 5,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Coolant SP 14+***Verificar cada 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.