

ACURA (USA / CAN) RDX TB1/2 RDX 2.3 TURBO SH-AWD (2007-2010)

**MOTOR K23A1**

Capacidade: 4,7 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 5,8 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Flexível (sistema de manutenção a bordo)		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	

CAIXA DE TRANSFERÊNCIA

Capacidade: 0,4-0,5 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	

DIFERENCIAL TRASEIRO

Capacidade: 2,5-2,8 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
SP Matic 4026		

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 5/1

Capacidade: 2,9 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 7,8 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
SP Matic 4026		

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Verificar cada 1 meses, mudar cada 36 meses

DIREÇÃO ASSISTIDA

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

ACURA (USA / CAN) RDX TB1/2 RDX 2.3 TURBO SH-AWD (2007-2010)

**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 6,3 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 9,1 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 14+

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.