

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTD 16V (2002-2005)

**MOTOR 192A5000**

Capacidade: 4,4 litro, Capacidade do filtro: 0,4 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40

Verificar cada 1000 km, mudar cada 20000 km/ 12 meses

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
SP Gear 5015	SP Gear 1071	

Verificar cada 80000 km

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM

Capacidade: 0,5 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Verificar cada 20000 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

DIREÇÃO ASSISTIDA

Capacidade: 1,2 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
ATF Dexron II-D		

Verificar cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 7,2 litro

UTILIZAÇÃO	CLIMA
Normal	Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
Coolant -38 Organic NF		

Verificar cada 20000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTD 16V (2002-2005)



information contained herein is subject to changes without notification.