

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTD (74 KW) (2000-2010)



MOTOR

Capacidade: 4,4 litro, Capacidade do filtro: 0,4 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 10W-40

Verificar cada 1000 km, mudar cada 10000 km/ 18 meses

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Polar

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 5W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Asyntho 5W-30

Verificar cada 1000 km, mudar cada 10000 km/ 18 meses

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 5/1

Capacidade: 2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 5015

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

SP Gear 1071

Verificar cada 80000 km

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Verificar cada 1000 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

DIRECÇÃO ASSISTIDA

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Dexron II-D

Verificar cada 1000 km

ALFA ROMEO (EU) 147 937 147 1.9 JTD (74 KW) (2000-2010)**SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 6,1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Coolant -38 Organic NF***Verificar cada 1000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.