

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD (85 KW) (2001-2005)

MOTOR 937A2000
Capacidade: 4,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 5W-40

Verificar cada 500 km, mudar cada 20000 km/ 12 meses

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 5/1

Capacidade: 2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 5015

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

SP Gear 1071

Verificar cada 80000 km/ 48 meses

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM

Capacidade: 0,53 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Verificar cada 500 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

DIREÇÃO ASSISTIDA

Capacidade: 1,3 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Dexron II-D

Verificar cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 6,1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 500 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD (85 KW) (2001-2005)



advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.