

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.0 JTDM 16V ECO (125 KW) (2009-2011)



MOTOR 939B3000
Capacidade: 4,9 litro

UTILIZAÇÃO
Flexível (max)

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Presteza MSP 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Avanza MSP+ 5W-30

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Avanza RPC 5W-30

Verificar cada 3000 km, mudar cada 30000 km/ 24 meses

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1
Capacidade: 2,8 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 5015

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM ABS

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Mudar cada 30000 km/ 24 meses

DIRECÇÃO ASSISTIDA

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Fluid 3013

Verificar cada 24 meses/ 30000 km

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO JUNTAS HOMOCINÉTICAS LADO DA RODA
Capacidade: 282 gramas

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

MoS2 Grease EP 2

**ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.0 JTDM
16V ECO (125 KW) (2009-2011)****PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO JUNTAS HOMOCINÉTICAS LADO DO DIFERENCIAL**

Capacidade: 160 gramas

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 6,1 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Coolant SP 15+****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2****Coolant SP 12****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3****Coolant -38 Organic NF***Verificar cada 24 meses/ 30000 km***COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO**

Capacidade: 130 cm3

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.