

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.5 MPI 24V (2005-2006)

**MOTOR AR**

Capacidade: 5,4 litro

UTILIZAÇÃO

Flexível (max)

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Emperol Racing 10W-60***Verificar cada 3000 km, mudar cada 30000 km/ 24 meses***EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1**

Capacidade: 2,8 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**SP Gear 5015****SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM ABS****UTILIZAÇÃO**

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2****Drauliquid-S DOT 4***Mudar cada 30000 km/ 24 meses***DIRECÇÃO ASSISTIDA****UTILIZAÇÃO**

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**SP Fluid 3013***Verificar cada 24 meses/ 30000 km***PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO JUNTAS HOMOCINÉTICAS LADO DA RODA**

Capacidade: 151 gramas

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**MoS2 Grease EP 2**

ALFA ROMEO (EU) 159 939 159 2.5 MPI 24V (2005-2006)



PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO JUNTAS HOMOCINÉTICAS LADO DO DIFERENCIAL

Capacidade: 115 gramas

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 10,3 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 24 meses/ 30000 km

COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO

Capacidade: 130 cm³

Não nos é possível dar-lhe, de momento, uma recomendação padrão para este componente. Contacte o nosso departamento de assistência.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.