

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 1.9 JTDM 16V (110 KW) (2004-2010)



MOTOR 937A5000
Capacidade: 4,4 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Specialsynth MSP 5W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Emperol 5W-40

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Asyntho 5W-30

Mudar cada 20000 km

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 5/1
Capacidade: 2 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 1071

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Syngear 75W-90

Verificar cada 80000 km

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1
Capacidade: 2 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 1011

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Syngear TDL 75W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Syngear 75W-90

Verificar cada 80000 km

SISTEMA DE OPERAÇÃO DAS MUDANÇAS Selespeed
Capacidade: 0,6 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Fluid 3023

Verificar cada 20000 km

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM ABS
Capacidade: 0,52 litro

UTILIZAÇÃO
Normal

CLIMA
Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Verificar cada 20000 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 1.9 JTDM 16V (110 KW) (2004-2010)



DIRECÇÃO ASSISTIDA

Capacidade: 1,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Dexron II-D

Verificar cada 20000 km

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 7,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 20000 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.