

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 3.2 V6 (2004-2008)

MOTOR 936A000
Capacidade: 5,9 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol Racing 10W-60

Mudar cada 20000 km

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 5/1

Capacidade: 2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 1071

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Syngear 75W-90

Verificar cada 80000 km

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1

Capacidade: 2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 1011

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Syngear TDL 75W-90

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Syngear 75W-90

Verificar cada 80000 km

SISTEMA DE OPERAÇÃO DAS MUDANÇAS Selespeed

Capacidade: 0,6 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Fluid 3023

Verificar cada 20000 km

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM ABS

Capacidade: 0,52 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Verificar cada 20000 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 3.2 V6 (2004-2008)**DIRECÇÃO ASSISTIDA**

Capacidade: 1,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**ATF Dexron II-D***Verificar cada 20000 km***SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 9,2 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1**Coolant SP 15+****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2****Coolant SP 12****RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3****Coolant -38 Organic NF***Verificar cada 20000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.