

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 1.6 (1990-1993)

**MOTOR**

Capacidade: 6,6 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 10W-40

Verificar cada 500 km, mudar cada 20000 km/ 12 meses

DIFERENCIAL TRASEIRO (4x2)

Capacidade: 1,4 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Verificar cada 20000 km, mudar cada 40000 km/ 24 meses

TRANSMISSÃO MANUAL 5/1

Capacidade: 1,85 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Verificar cada 20000 km, mudar cada 40000 km/ 24 meses

SISTEMA DE EMBRAIAGEM HIDRÁULICA**UTILIZAÇÃO**

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Verificar cada 12 meses

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM**UTILIZAÇÃO**

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Mudar cada 12 meses

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 115 ALFA SPIDER 1.6 (1990-1993)



DIRECÇÃO ASSISTIDA

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Dexron II-D

Verificar cada 500 km

PONTOS/COPOS DE LUBRIFICAÇÃO JUNTAS DESLIZANTES DO VEIO DE TRANSMISSÃO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gear Grease EP 1

Verificar cada 20000 km/ 12 meses

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 8,5 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant -38 Organic NF

Verificar cada 500 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

CAIXA DA DIRECÇÃO

Capacidade: 0,14 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Gearlube GL-5 80W-90

Verificar cada 20000 km/ 12 meses

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.