

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 3.0 V6 24V (1998-2003)

**MOTOR AR 16102**

Capacidade: 5,9 litro (Enchimento de serviço)

| UTILIZAÇÃO | CLIMA    |
|------------|----------|
| Normal     | Moderado |

| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Emperol Racing 10W-60</b> | <b>Emperol 10W-40</b>        |  |

Verificar cada 500 km, mudar cada 20000 km/ 12 meses

| UTILIZAÇÃO | CLIMA |
|------------|-------|
| Normal     | Polar |

| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Duranza LSP 5W-30</b>     | <b>Asyntho 5W-30</b>         |  |

Verificar cada 500 km, mudar cada 20000 km/ 12 meses

**EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 5/1**

Capacidade: 2 litro

| UTILIZAÇÃO | CLIMA    |
|------------|----------|
| Normal     | Moderado |

| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>SP Gear 5015</b>          | <b>SP Gear 1071</b>          |  |

Verificar cada 80000 km/ 48 meses

**EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1**

| UTILIZAÇÃO | CLIMA    |
|------------|----------|
| Normal     | Moderado |

| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 | RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2 |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>SP Gear 5015</b>          | <b>SP Gear 1071</b>          |  |

Verificar cada 80000 km/ 48 meses

**SISTEMA HIDRÁULICO (TECTO) ELECTRÓNICO/HIDRÁULICO**

Capacidade: 0,6 litro

| UTILIZAÇÃO | CLIMA    |
|------------|----------|
| Normal     | Moderado |

| RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1 |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>SP Fluid 3013</b>         |  |  |

Verificar cada 20000 km/ 12 meses

# ALFA ROMEO (EU) SPIDER 916 SPIDER 3.0 V6 24V (1998-2003)



## SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM

### UTILIZAÇÃO

Normal

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Verificar cada 500 km, mudar cada 60000 km/ 24 meses

## DIRECÇÃO ASSISTIDA

### UTILIZAÇÃO

Normal

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**ATF Dexron II-D**

Verificar cada 500 km

## SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 11,7 litro

### UTILIZAÇÃO

Normal

### CLIMA

Moderado

### RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

**Coolant -38 Organic NF**

Verificar cada 500 km

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.