

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2006-2008)



MOTOR 939A3000
Capacidade: 6,4 litro

UTILIZAÇÃO

Flexível (max)

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Emperol 5W-40

Mudar cada 30000 km

EIXO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA Aisin Warner AF 40-6 6/1
Capacidade: 3,3 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 6,1 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Matic 4026

Verificar cada 35000 km

EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 6/1
Capacidade: 2,8 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Gear 5015

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Syngear 75W-90

Verificar cada 30000 km

SISTEMA HIDRÁULICO (TECTO) ELECTRÓNICO/HIDRÁULICO

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

SP Fluid 3013

Verificar cada 30000 km

SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM/EMBRAIAGEM ABS

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Drauliquid-S DOT 4

Verificar cada 30000 km, mudar cada 60000 km

ALFA ROMEO (EU) SPIDER 939 SPIDER 2.4 JTDM 20V (147 KW) (2006-2008)



DIRECÇÃO ASSISTIDA

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

ATF Dexron II-D*Verificar cada 30000 km*

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Capacidade: 7,35 litro

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 15+

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2

Coolant SP 12

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3

Coolant -38 Organic NF*Verificar cada 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.