

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (100 KW) (2003-2008)**MOTOR AZV (PD)**

Capacidade: 3,8 litro (Enchimento de serviço)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Intervalos alargados (máx.)		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Mudar cada 50000 km/ 24 meses

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Intervalo alargado (máx.), a partir do chassis n.º 8P4A077875		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
Helar SP LL-03 0W-30	Helar SP LL-03 5W-30	

Mudar cada 30000 km/ 24 meses

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 3
Helar SP LL-03 5W-30	Presteza MSP 5W-30	Specialsynth MSP 5W-40

*Mudar cada 15000 km/ 12 meses***EIXO TRANSMISSÃO MANUAL 02Q 6/1**

Capacidade: 2,3 litro

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1	RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

EIXO TRANSMISSÃO SEMI-AUTOMÁTICO 02E 6/1

Capacidade: 6 litro (Enchimento de serviço), Capacidade: 6,9-7,2 litro (Primeiro enchimento)

UTILIZAÇÃO		CLIMA
Normal		Moderado
RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1		
SP Matic 2072		

Mudar cada 60000 km

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 2.0 TDI (100 KW) (2003-2008)**SISTEMA HIDRÁULICO DE TRAVAGEM**

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Mudar cada 24 meses***SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO**

Capacidade: 0-0 litro (entre mín. e máx.)

UTILIZAÇÃO

Normal

CLIMA

Moderado

RECOMENDAÇÃO DE UM PRODUTO 1

Coolant SP 12 EVO*Verificar cada 24 meses/ 30000 km*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.