

# ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4

## T-JET (99 KW) (2008-2016)

**ДВИГАТЕЛЬ** 312A1000

Объем: 2,9 л (Сервисный), Объем фильтра: 0,15 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Emperol 5W-50**

Замена каждый 15000 км/ 12 мес.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Тяжелый

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Emperol 5W-50****КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ** C 514 R 5/1

Объем: 1,65 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****SP Gear 5015****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4****СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**

Объем: 5,2 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Coolant SP 14+**

Контроль каждый 30000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

# **ABARTH 500 / 595 / 695 312 500 1.4 T-JET (99 KW) (2008-2016)**



*the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.*