

ACURA (USA / CAN) ILX DE2 ILX 2.4 I-VTEC (2012-2015)



ДВИГАТЕЛЬ K24Z7

Объем: 4,2 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Presteza MSP 0W-20*Замена каждый 12 мес.*

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 6/1

Объем: 1,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 5015

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid DOT 3*Замена каждый 36 мес.*

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 5,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 14+

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ACURA (USA / CAN) ILX DE2 ILX 2.4 I-VTEC (2012-2015)



СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Объем: 375-425 г

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.