



ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4

MDX 3.5 V6 (USA) (2016-2020)

ДВИГАТЕЛЬ J35Y5

Объем: 5,4 л (Сервисный), Объем фильтра: 0,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Presteza MSP 0W-20***Замена каждый 12 мес.***КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 9/1**

Объем: 3,3 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Matic 2034***Замена каждый 30000 миль***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Matic 2034****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

Объем: 0-0 л (Между мин и макс.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid DOT 3***Замена каждый 36 мес.*

ACURA (USA / CAN) MDX YD3/YD4

MDX 3.5 V6 (USA) (2016-2020)

**СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**

Объем: 7,3-7,4 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Coolant SP 14+**

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.