



ACURA (USA / CAN) RDX TB1/2 RDX

2.3 TURBO (2011-2012)

ДВИГАТЕЛЬ K23A1

Объем: 5,8 л (Общий объём), Объем: 4,7 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Helar SP LL-03 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Presteza MSP 5W-30

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 5/1

Объем: 8,3 л (Общий объём), Объем: 2,8 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Matic 4036

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Drauliquid DOT 3

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 9,1 л (Общий объём), Объем: 6,3 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 14+

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.