



ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)

ДВИГАТЕЛЬ JNB1

Объем: 4,3 л (Сервисный), Объем фильтра: 0,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Presteza MSP 0W-20****ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ Twin Motor Unit**

Объем: 2,42 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Matic 4036***Замена каждый 15000 миль***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Тяжелый, только первая смена

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Matic 4036***Замена каждый 7500 миль***ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Matic 4036**

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ DCT 7/1

Объем: 3,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Matic 4036		

Замена каждый 25000 миль

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый, только первая смена	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Matic 4036		

Замена каждый 30000 миль

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Гибкий (система бортового обслуживания)	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Matic 4036		

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Drauliquid DOT 3		

Замена каждый 36 мес.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 7,9 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Гибкий (система бортового обслуживания)	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Coolant SP 14+		

ACURA (USA / CAN) RLX RLX 3.5 I-VTEC V6 HYBRID (USA) (2015-2020)



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ИНВЕРТОР

Объем: 1,23 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий (система бортового обслуживания)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 14+

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Объем: 455-505 г

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.