

ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.4

T.SPARK (1996-2000)

**ДВИГАТЕЛЬ** AR 33503

Объем: 4,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Emperol Racing 10W-60****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Emperol 10W-40****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Duranza LSP 5W-30****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Asyntho 5W-30****КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 5/1**

Объем: 2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 5015****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Gearlube GL-4 80W**

Контроль каждый 80000 км/ 48 мес.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4****УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Объем: 1,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**ATF Dexron II-D**

Контроль каждый 20000 км/ 12 мес.

ALFA ROMEO (EU) 145 930 145 1.4

T.SPARK (1996-2000)

**СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**

Объем: 8,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Coolant -38 Organic NF**

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.