



# ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.4 JTD 20V (120 KW) (2003-2005)

**ДВИГАТЕЛЬ 841M000**

Объем: 5 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Emperol 5W-40**

Замена каждый 20000 км

**КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 5/1**

Объем: 3,1 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****SP Gear 1071****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Syngear 75W-90**

Контроль каждый 80000 км

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ**

Объем: 0,5 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4****УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Объем: 1,3 л

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1****ATF Dexron II-D**

Контроль каждый 20000 км

# ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 2.4 JTD 20V (120 KW) (2003-2005)



## СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 7,25 л

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

### КЛИМАТ

Умеренный

### РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Coolant -38 Organic NF**

Контроль каждый 20000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.