



ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 С КАТАЛИТИЧЕСКИМ

НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ (1000-1000)

ДВИГАТЕЛЬ 06412

Объем: 7,5 л (Первоначальный), Объем: 7 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Emperol Racing 10W-60	Emperol 10W-40	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30	

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 043 4/1

Объем: 4,2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
ATF Dexron II-D		

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 060 4/1

Объем: 4,8 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
ATF Dexron II-D		

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 5/1

Объем: 1,8 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W	



ALFA ROMEO (EU) 164 164 164 3.0 V6 С КАТАЛИТИЧЕСКИМ

НЕЙТРАЛИЗАТОРОМ (1000-1002)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ Тормоза/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Объем: 0,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D

Контроль каждый 500 км

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 13 л (Первоначальный), Объем: 9,5 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.