

ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.0

(1984-1986)

**ДВИГАТЕЛЬ**

Объем: 5,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Classic Racing Oil 15W-50****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Bi-Turbo 15W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****HDX 20W-50**

Замена каждый 10000 км/ 6 мес.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 5/1

Объем: 2,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1011****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Syngear TDL 75W-90****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Syngear 75W-90****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Замена каждый 12 мес.

ALFA ROMEO (EU) 90 162 90 2.0

(1984-1986)



УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D

Контроль каждый 10000 км/ 6 мес.

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ СПЕРЕДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gear Grease EP 1

Замена каждый 40000 км/ 48 мес.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 8 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant -38 Organic NF

Замена каждый 40000 км/ 48 мес.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.