



ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (120 KBT) (2010-

2012)

ДВИГАТЕЛЬ 940A7000
Объем: 4,2 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелые, гибкий (максимальный)	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Замена каждый 12 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Гибкий интервал замены (макс.)	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Замена каждый 35000 км/ 24 мес.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 6/1

Объем: 1,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Контроль каждый 35000 км

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ C635 DDCT 6/1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Контроль каждый 30000 км



ALFA ROMEO (EU) GIULIETTA 940

GIULIETTA 2.0 JTDM (120 KBT) (2010-2012)

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ГИДРОПРИВОДОМ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Fluid 3023		

Контроль каждый 30000 км

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ/СЦЕПЛЕНИЯ АБС

Объем: 0,8 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Замена каждый 35000 км/ 24 мес.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 6,7 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Coolant SP 14+		

Контроль каждый 35000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.