

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.0 JTS (121 KBT) (2004-2011)

**ДВИГАТЕЛЬ** 937A1000

Объем: 4,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Emperol Racing 10W-60**

Замена каждый 20000 км

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 5/1

Объем: 2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1071****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Syngear 75W-90**

Контроль каждый 80000 км

РАБОЧАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ Selespeed

Объем: 0,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Fluid 3023**

Контроль каждый 20000 км

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРМОЗОВ/СЦЕПЛЕНИЯ АБС

Объем: 0,52 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4**

ALFA ROMEO (EU) GT 937 GT 2.0 JTS (121 KBT) (2004-2011)



УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Объем: 1,2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D

Контроль каждый 20000 км

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 7,2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 15+

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Coolant SP 12

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Coolant -38 Organic NF

Контроль каждый 20000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.