



ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO

1.4 16V TURBO MULTI AIR (125 KW)

ДВИГАТЕЛЬ 940A2000

Объем: 3,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Avanza MSP 0W-30

Замена каждый 30000 км/ 24 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тяжелый

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Avanza MSP 0W-30

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 6/1

Объем: 2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1081

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

SP Gear 5015

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

Объем: 0-0 л (Между мин и макс.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

Замена каждый 24 мес.



ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO 1.4 16V TURBO MULTI AIR (125 KW)

EURO 6 (2014-2020)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 14+

Контроль каждый 30000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.