



ALFA ROMEO (EU) MITO 955 MITO

1.6 JTDM (85 KBT) (2015-2020)

ДВИГАТЕЛЬ 955A4000

Объем: 4,6 л, Объем фильтра: 0,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Гибкий интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Avanza MSP 0W-30****КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 6/1**

Объем: 2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1081****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****SP Gear 5015****ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ**

Объем: 0-0 л (Между мин и макс.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Замена каждый 40000 км/ 48 мес.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 5,7 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Coolant SP 14+**

Контроль каждый 20000 км/ 12 мес.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.