

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.6 TD (1986-1991)



ДВИГАТЕЛЬ

Объем: 3,5 л, Объем фильтра: 0,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Bi-Turbo 20W-50

Замена каждый 7500 км/ 12 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Emperol 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Bi-Turbo 15W-40

Замена каждый 7500 км/ 12 мес.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 4/1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1011

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Syngear TDL 75W-90

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

Замена каждый 24 мес.

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Fluid 3013

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.6 TD (1986-1991)



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 6,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant -38 Organic NF

Замена каждый 24 мес.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.