

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.8E (1986-1987)



ДВИГАТЕЛЬ

Объем: 3 л, Объем фильтра: 0,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Helar SP LL-03 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Specialsynth MSP 5W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Emperol 5W-40

Замена каждый 15000 км/ 12 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Presteza MSP 5W-30

Замена каждый 15000 км/ 12 мес.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Объем: 0,75 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1011

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Syngear TDL 75W-90

Контроль каждый 30000 км

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 4/1

Объем: 2,35 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Gear 1011

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Syngear TDL 75W-90

AUDI (EU) 80, RS 2 80 1.8E (1986-1987)**КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 3/1**

Объем: 3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**ATF Dexron II-D****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Drauliquid-S DOT 4**

Замена каждый 24 мес.

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Fluid 3013****СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ**

Объем: 8,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Coolant -38 Organic NF**

Замена каждый 24 мес.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.