

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 1.6 TDI (66 KBT) (2009-2013)

**ДВИГАТЕЛЬ** CAУВ

Объем: 4,3 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продленный интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Helar SP LL-03 0W-30****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Helar SP LL-03 5W-30**

Замена каждый 30000 км/ 24 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Helar SP LL-03 0W-30****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Helar SP LL-03 5W-30**

Замена каждый 15000 км/ 12 мес.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ В БЛОКЕ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ МЕХАНИЧЕСКАЯ 0A4 5/1

Объем: 1,9 л (Общий объем), Объем: 1,7 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1081****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****SP Gear 5015****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4**

Замена каждый 24 мес.

AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8P A3 1.6 TDI (66 KBT) (2009-2013)



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 0-0 л (Между мин и макс.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 12 EVO

Контроль каждый 24 мес./ 30000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.