



AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 2.0 TFSI QUATTRO (162 KW) (2014-2018)

ДВИГАТЕЛЬ CNTC

Объем: 5,7 л (Сервисный)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продленный интервал замены (макс.)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Helar SP LL-03 5W-30**

Замена каждый 30000 км/ 24 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**Helar 0W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Emperol 5W-40****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3****Asyntho 5W-30**

Замена каждый 15000 км/ 12 мес.

БЛОК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И ТРАНСМИССИИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ S TRONIC 0D9 6/1

Объем: 6,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Matic 2072**

Замена каждый 60000 км

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1011****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Syngear TDL 75W-90****КОНИЧЕСКАЯ ШЕСТЕРНЯ**

Объем: 0,9 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**SP Gear 1011****РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2****Syngear TDL 75W-90**



AUDI (EU) A3, S3, RS 3 8V A3 2.0 TFSI QUATTRO (162 KW) (2014-2018)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Замена каждый 24 мес.

СЦЕПЛЕНИЕ HALDEX

Объем: 0,66 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

SP Fluid 6036

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 0-0 л (Между мин и макс.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 12 EVO

Контроль каждый 24 мес./ 30000 км

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.