

AD /2015 2020\

ДВИГАТЕЛЬ 1GD-FTV

Объем: 8,6 л (Общий объём), Объем: 7,7 л (Сервисный), Объем фильтра: 0,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТ

Нормальный Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Duranza MSP 0W-30 Presteza MSP 0W-30 Avanza MSP 0W-30

Замена каждый 15000 км/ 12 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Тяжелый		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ З
Duranza MSP 0W-30	Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30

Замена каждый 7500 км/ 6 мес.

РЕНЦИ/	

Объем: 2,15-2,25 л (3-дверный), Объем: 2,65-2,75 л (5-дверный)

использование	к	лимат
Нормальный	у	'меренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1071		

Замена каждый 30000 км/ 48 мес.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ С МЕХАНИЗМОМ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Объем: 2.15-2.25 л (3-дверный). Объем: 2.6-2.7 л (5-дверный)

2010. 1. 1/10 1. (0 H10b.1311), 0010. 1. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	
SP Gear 1071	

Замена каждый 30000 км/ 48 мес.



ДИФФЕРЕКЦИАЛ ЗАДНИЙ САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ Объем: 2,5-2,6 л		
использование		климат
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1071		

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Объем: 1,35-1,45 л	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	
SP Gear 1071	
Замена каждый 30000 км/ 48 мес.	

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ AC60F 6/1 Объем: 9,6 л (Общий объём), Объем: 3,1 л (Сервисный)		
использование		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Matic 4036		
Контроль каждый 48 мес./ 60000 км		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Тяжелый		Умеренный

использование Тяжелый	климат Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	
SP Matic 4036	
	-



К ОРСЕКА ГЕРЕДАЧ РУЧНАЯ F.A61F 6/1 Объем: 2,1 л		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1081		
Контроль каждый 45000 км/ 48 мес.		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		климат
Тяжелый		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1081		
Замена каждый 45000 км/ 48 мес.		

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОСТОЯННЫЙ ПРИВОД 4WD VF4BM Объем: 1,4 л		
использование		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
SP Gear 1081		
Контроль каждый 45000 км/ 48 мес.		

контроль каждый 45000 км/ 48 мес.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Тяжелый	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	
SP Gear 1081	

Замена каждый 45000 км/ 48 мес.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		климат
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Drauliquid DOT 3		
Замена каждый 30000 км/ 24 мес.		



УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		климат	
Нормальный		Умеренный	
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ З	
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D	

Контроль каждый 24 мес./ 30000 км

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Coolant SP 14+

Объем: 10-10,2 л (Автоматическая коробка передач), Объем: 11,8-12 л (Автоматическая коробка передач + оснащение для эксплуатации в условиях холодного климата), Объем: 11,9-12,1 л (Механическая коробка передач + оснащение для эксплуатации в условиях холодного климата), Объем: 10,1-10,3 л (Ручная трансмиссия)

(i y man i panelimeenn)			
использование		климат	
Нормальный		Умеренный	
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1			
Coolant SP 14+			
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ	
Только первая замена		Умеренный	
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1			

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА R-1234yf

Объем: 180-195 см3 (Двойной кондиционер), Объем: 120-135 см3 (Единый кондиционер)

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА R-134a

Объем: 180-195 см3 (Двойной кондиционер), Объем: 120-135 см3 (Единый кондиционер)

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА R-1234yf

Объем: 520-630 г, Объем: 740-830 г (с задним отопителем)

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.



Система Кондициснигования воздуха R-134a

Объем: 520-630 г, Объем: 740-830 г (с задним отопителем)

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.