



АВАНТ ПОГРУЗЧИКИ СЕРИИ 600

630 KUBOTA D1105 (2006 И ЗАТЕМ)

ДВИГАТЕЛЬ Kubota D1105

Объем: 5,1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальные условия эксплуатации, топливо с низким содержанием серы

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Kroontrak MTH 10W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Asyntho 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Synfleet SHPD 10W-40

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 38 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant -38 Organic NF

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Coolant -26

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.