



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP160N

МИТСУБИШИ 6M60-TL (2000 и 2050М)

ДВИГАТЕЛЬ Mitsubishi 6M60-TL

Объем: 16 л (Итого), Объем фильтра: 4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Multifleet SCD 30

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Холодный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Multifleet SCD 20W-20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Kroontrak MTH 10W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Multifleet SCD 10W

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ

Объем: 20 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-4 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

SP Gear 5015

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

SP Gear 1071



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP160N

МИТСУБИШИ SM60 TL (2000 и 2050)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 32		

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Gear Grease EP 1		

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 18 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ КОЛЕСА

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP160N

MITSUBISHI SM60 TL (2000 и 2005М)

100 М.С.Н.С.Н.А. СИСТЕМА МОКРЫЕ ТОРМОЗА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Multifleet SCD 10W

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Multifleet SCD 10W

Замена каждый 200 часов

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.