



# CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP45

**МИТСУБИШИ S6E2 (1000-1000)**

**ДВИГАТЕЛЬ** Mitsubishi S6E2

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2**

**Kroontrak MTH 10W-30**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3**

**Multifleet SHPD 15W-40**

Замена каждый 1 мес./ 200 часов

**КОРОБКА ПЕРЕДАЧ** Powershift

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**

**ATF Dexron II-D**

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Средиземноморский

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**

**Perlus H 32**

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Арктический

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**

**Perlus H 22**

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Нормальный

**КЛИМАТ**

Умеренный

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1**

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2**

**Drauliquid-S DOT 4**

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов



# CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP45

**MITSUBISHI 6652 (1002-1000)**

## ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |                                 | КЛИМАТ                       |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Нормальный                 |                                 | Умеренный                    |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2      | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3   |
| <b>Labora Grease</b>       | <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | <b>MP Lithep Grease EP 2</b> |

## ТОЧКИ СМАЗКИ/ПРЕСС-МАСЛЕНКИ ШАССИ

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |  | КЛИМАТ    |
|----------------------------|--|-----------|
| Нормальный                 |  | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 |  |           |
| <b>Gear Grease EP 1</b>    |  |           |

## ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ               |                                    | КЛИМАТ            |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Нормальный                  |                                    | Средиземноморский |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1  | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2         |                   |
| <b>Gearlube GL-4 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |                   |

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |                            | КЛИМАТ                     |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Нормальный                 |                            | Арктический                |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3 |
| <b>Agrifluid HT-Plus</b>   | <b>SP Gear 5015</b>        | <b>Gearlube GL-4 80W</b>   |

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.