



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP50

МИТСУБИШИ S6E2 (1002-1000)

ДВИГАТЕЛЬ Mitsubishi S6E2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

HDX 30

Замена каждый 1 мес./ 200 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Kroontrak MTH 10W-30

Замена каждый 1 мес./ 200 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Холодный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

HDX 20W-20

Замена каждый 1 мес./ 200 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

HDX 10W

Замена каждый 1 мес./ 200 часов

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Powershift

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP50

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Средиземноморский
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 32		

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Арктический
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 22		

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

ТОЧКИ СМАЗКИ/ПРЕСС-МАСЛЕНКИ ШАССИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Gear Grease EP 1		



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP50

MITSUBISHI 6652 (1002-1000)

ВЛДУЩИЙ МЕХАНИЗМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Средиземноморский
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Арктический
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.