



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP90N

МИТСУБИШИ 6M60-TL (2000 И ЗАТЕМ)

ДВИГАТЕЛЬ Mitsubishi 6M60-TL

Объем: 16 л (Итого), Объем фильтра: 4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Multifleet SCD 30

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Холодный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Multifleet SCD 20W-20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Kroontrak MTH 10W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Multifleet SCD 10W

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

Объем: 23 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP90N

МИТСУБИСИ SM60 TL (2000 и 2005)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ И МАСЛЯНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДНИ

Объем: 20 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Gearlube GL-4 80W-90	Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Арктический
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Agrifluid HT-Plus	SP Gear 5015	SP Gear 1071

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 131 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Perlus H 32		

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Объем: 0,23 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Gear Grease EP 1		



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ДИЗЕЛЬНЫЕ DP90N

MITSUBISHI CM60 TL (2000 и 2475М)

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 18 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.