



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ

НЕФТЯНОЙ ГАЗ/БЕНЗИН C61E
ДВИГАТЕЛЬ (СЖИЖЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ) Mitsubishi 4G63

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Kroontrak MTH 10W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Multifleet SHPD 15W-40

Замена каждый 1 мес./ 200 часов

ГИДРОТРАНСФОРМАТОР

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Dexron II-D

Замена каждый 6 мес./ 1200 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ И ГЛАВНЫЕ ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-4 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

SP Gear 5015

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Gearlube GL-4 80W

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Powershift

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF-A



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГАЗ/БЕНЗИН СС15

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
MITSUBISHI 4G63 (1992-1999)

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 32

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 22

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Drauliquid-S DOT 4

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Drauliquid DOT 3

Замена каждый 12 мес./ 2400 часов

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

ТОЧКИ СМАЗКИ/ПРЕСС-МАСЛЕНКИ ШАССИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gear Grease EP 1



CATERPILLAR ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ, ГАЗ/СЖИЖЕННЫЙ

НЕФТЯНОЙ ГАЗ/БЕНЗИН СС15

ВЕДУЩИЙ МЛХА/И/ЗМ

МИТСУБИШИ 4G63 (1992-1999)

КЛИМАТ

Средиземноморский

Нормальный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-4 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Замена каждый 6 мес./ 1200 часов*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Арктический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

SP Gear 5015

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Gearlube GL-4 80W*Замена каждый 6 мес./ 1200 часов*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.