



JCB ЭКСКАВАТОРНЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ 3СХ (55

КМВ 2WS JCB ESCOMAX T4i (2010-2015)

ДВИГАТЕЛЬ JCB Escotax T4i

Объем: 12-15 л

Мы не можем предоставить стандартные рекомендации по данному компоненту. Обратитесь в отдел обслуживания нашей компании.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ 2WS

Объем: 21 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ SynchroShuttle

Объем: 14,4 л (Общий объем), Объем: 10 л (Переключающая способность)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gear Oil Alcat 30

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gear Oil Alcat 10W

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 130 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Тропический

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Perlus AF 46

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 32

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Perlus AF 32



JSB ЭКСКАВАТОРНЫЕ ПОГРУЗОЧНЫЕ МАШИНЫ ЗСХ (55

КМ) 2WD JSB ECOMAX T41 (2010-2015)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Объем: 1,4 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 15

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

HT Q9 High Grade Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Labora Grease

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 18,5 л (Общий объем), Объем: 17,5 л (Переключающая способность)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 15+

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Coolant SP 12

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.