

JCB РОЛИКИ ВИБРОУСТРОЙСТВА **VM132D CUMMINS B5.9 STAGE**

**ДВИГАТЕЛЬ** Cummins B5.9-xxxС

Объем: 14,2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agridiesel MSP 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agridiesel CRD+ 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Dieselfleet MSP 15W-40**ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ** JCB

Объем: 22 л (+ Редукторы ступиц)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube LS 80W-90**ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ** ZF

Объем: 15 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube LS 80W-90**КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ** JCB

Объем: 2,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube LS 80W-90

JCB РОЛИКИ ВИБРОУСТРОЙСТВА VM132D CUMMINS B5.9 STAGE



УТЕПЛИТЕЛЬ

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ ZF

Объем: 1,75 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Gearlube LS 80W-90		

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ПРИВОД БАРАБАНА

Объем: 1,3 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Abacot MEP Synth 220	Abacot MEP 220	

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 55 л (Бак гидросистемы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Тропический
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Perlus H 68	Perlus AF 68	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Perlus H 46	Perlus AF 46	

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 19 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF



ЖСВ РОЛИКИ ВИБРОУСТРОЙСТВА VM132D CUMMINS B5.9 STAGE

ИТЕП 2 ВИБРОСИСТЕМА

Объем: 12 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Abacot MEP HD 150

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Abacot MEP 150

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.