



JCB КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 435S CUMMINS QSB 6.7 STAGE IIIB / TIER

41 (2012-2016)

ДВИГАТЕЛЬ Cummins QSB6.7

Объем: 18 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предпочтительный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agridiesel MSP 15W-40

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Альтернативный (приемлемый)

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrisynth LSP 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrisynth MSP 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Agridiesel MSP 15W-40

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ ZF MT-L3075-II

Объем: 23 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrifluid HT

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ ZF MT-L3085-II

Объем: 35 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT-Plus

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrifluid HT



JCB КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 435S CUMMINS QSB 6.7 STAGE IIIB / TIER

41 (2012-2016)

КОРМОВАЯ ПЕРЕДАЧА ZF 6WG210 6/3

Объем: 36 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Agrifluid Synth XHP Ultra	Agrifluid HT-Plus	Agrifluid HT

Замена каждый 100 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 210 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Первоначальная эксплуатация	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

Замена каждый 100 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Гибкий интервал замены (макс.)	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Гибкий интервал обслуживания, по результатам анализа рабочей жидкости	Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Perlus Biosynth 46	Perlus H 46	

Контроль каждый 6 мес./ 500 часов



JCB КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 435S CUMMINS QSB 6.7 STAGE IIIB / TIER

41 (2013-2016)

Точки смазки/масленки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 35 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.