

# MANITOU ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## М/МС М50-2 L CATERPILLAR 3054В



### ДВИГАТЕЛЬ Caterpillar 3054В

Объем: 8,6 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Средиземноморский

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Agridiesel MSP 15W-40**

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

**Agridiesel CRD+ 15W-40**

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Kroontrak MTH 10W-30**

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

**Synfleet SHPD 10W-40**

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

**Armado Synth 5W-30**

### ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Dana

Объем: 6,8 л

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Agrifluid HT-Plus**

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

**Agrifluid HT**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

## КЛИМАТ

Умеренный

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

**Agrifluid HT-Plus**

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

**Agrifluid HT**

Замена каждый 50 часов

# MANITOU ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## М/МС М50-2 L CATERPILLAR 3054В



### КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 0,76 л (каждая ступица)

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ               |                                    | КЛИМАТ    |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Нормальный                  |                                    | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1  | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2         |           |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |           |

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ               |                                    | КЛИМАТ    |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Первоначальная эксплуатация |                                    | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1  | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2         |           |
| <b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |           |

Замена каждый 50 часов

### КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Turner 4/4 4/4

Объем: 15,2 л

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |                            | КЛИМАТ    |
|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Нормальный                 |                            | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 |           |
| <b>SP Matic 2032</b>       | <b>ATF Almirol</b>         |           |

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ               |                            | КЛИМАТ    |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| Первоначальная эксплуатация |                            | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1  | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 |           |
| <b>SP Matic 2032</b>        | <b>ATF Almirol</b>         |           |

Замена каждый 50 часов

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 98,4 л (Бак гидросистемы)

| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |  | КЛИМАТ    |
|----------------------------|--|-----------|
| Нормальный                 |  | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 |  |           |
| <b>Perlus H 46</b>         |  |           |

# MANITOU ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

## М/МС М50-2 L CATERPILLAR 3054В



### ТИП 1

| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА |                            |           |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                    |                            | КЛИМАТ    |
| Нормальный                       |                            | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1       | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 |           |
| <b>SP Matic 2032</b>             | <b>ATF Almirol</b>         |           |

| ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ      |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |  | КЛИМАТ    |
| Нормальный                 |  | Умеренный |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 |  |           |
| <b>MoS2 Grease EP 2</b>    |  |           |

| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ         |                            |                               |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Объем: 18,9 л              |                            |                               |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ              |                            | КЛИМАТ                        |
| Нормальный                 |                            | Умеренный                     |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 | РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3    |
| <b>Coolant SP 15+</b>      | <b>Coolant SP 12</b>       | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.