



MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ

OM904LA (113070)

ДВИГАТЕЛЬ Mercedes-Benz OM904LA

Объем: 15 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

AgriDiesel CRD+ 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Multifleet SHPD 15W-40

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ

Объем: 11 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ

Объем: 11 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 1,6 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90



MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ

ОМНОУСА (1-413070)

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕГЕДИ

Объем: 1,6 л (каждая ступица)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

ТРАНСМИССИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ 2/2

Объем: 2,8 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Объем: 210 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 46		

ТОЧКИ СМАЗКИ/ПРЕСС-МАСЛЕНКИ ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов



MANITOU MANISCOPIC MRT MRT 2540 PRIVILEGE E3 MERCEDES-BENZ

ТОЧКИ СМАЗЫВАНИЯ (1-413070)

ТОЧКИ СМАЗЫВАНИЯ/ПРЕСС-МАСЛЕННИК: ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2
	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
	MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

ТОЧКИ СМАЗЫВАНИЯ/ШТУЦЕРЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2
	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
	MP Lithep Grease EP 2

Замена каждый 50 часов

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	
Объем: 18 л	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2
Coolant SP 15+	Coolant SP 12
	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
	Coolant -38 Organic NF

УЗЕЛ РЕДУКТОРА ПОВОРОТА	
Объем: 2,2 л	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КЛИМАТ
Нормальный	Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2
Abacot MEP HD 150	Abacot MEP 150

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.