



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1135 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA

STAGE III B (2014 и позже)

ДВИГАТЕЛЬ Perkins 854E-E34TA

Объем: 7,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Dieselfleet MSP 15W-40

Замена каждый 50 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Agrisynth MSP 10W-40

Замена каждый 50 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальные условия эксплуатации, уровень содержания серы в топливе менее 0,001 %

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Dieselfleet MSP 15W-40

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальные условия эксплуатации, уровень содержания серы в топливе менее 0,001 %

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrisynth LSP Ultra FE 5W-30

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Agrisynth MSP 10W-40

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ Dana

Объем: 7,2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1135 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA

СТАНДАРТ (2014 И ПОСЛЕ)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Dana

Объем: 7,2 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

Объем: 0,75 л (каждый)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

Объем: 0,75 л (каждый)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ТРАНСМИССИЯ СИЛОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ Dana 4/4

Объем: 21,1 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

ATF Almirol



MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 1135 HA ST3B PERKINS 854E-E34TA

СТАДІЯ III (2014 і пізніше)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Объем: 175 л (Бак гидросистемы)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
Perlus H 46		

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Объем: 0,75 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1		
LHM +		

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 17 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.