

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 225



ДВИГАТЕЛЬ

Объем: 6,5 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Multifleet SHPD 15W-40*Замена каждый 150 часов*

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Perlus H 46

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 225



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Объем: 15 л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Coolant SP 15+

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Coolant SP 12

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

Coolant -38 Organic NF

ОТЖИМНОЙ ПОДШИПНИК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

MoS2 Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.