

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 425 CP



ДВИГАТЕЛЬ Perkins 4.236

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Multifleet SHPD 15W-40

Замена каждый 400 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Первоначальная эксплуатация

КЛИМАТ

Средиземноморский

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Dieselfleet CD+ 15W-40

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Multifleet SHPD 15W-40

Замена каждый 50 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Gearlube GL-5 80W-90

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Замена каждый 800 часов

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПЕРЕДНИЙ Hurth

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Agrifluid HT

Замена каждый 800 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 425 CP



КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СЗАДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 Gearlube GL-5 80W-90	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 800 часов

КОЛЕСНЫЕ РЕДУКТОРЫ СПЕРЕДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 Gearlube GL-5 80W-90	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Замена каждый 800 часов

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Borg Warner

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 Gear Oil Alcat 10W	РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2 ATF Dexron II-D	

Замена каждый 800 часов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		КЛИМАТ
Нормальный		Умеренный
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1 Perlus H 46		

Замена каждый 800 часов

MANITOU MANISCOPIC MT/MTA MT 425 CP



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

LHM +

ТОЧКИ СМАЗКИ/МАСЛЕНКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

Labora Grease

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 3

MP Lithep Grease EP 2

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТРЕЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Нормальный

КЛИМАТ

Умеренный

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ 1

MoS2 Grease EP 2

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.